


HT 1/60

Extrémités à crochets Haute Technologie



Nomenclature de la fibre >


Type de fibre
(Extrémités à crochets)

HT

D Diamètre

L Longueur

1/60



D Diamètre: 1,00mm

L Longueur: 60mm


• Rapport Longueur (l/d): 60

Caractéristiques >

- Résistance à la traction du fil 1500 N/mm²
- Nombre de fibres par kg: 2600

Illustrations non mises à l'échelle

Dosage et mélange >



- ✓ Introduction des fibres avec le sable et les agrégats
- ✓ Ajout des fibres au béton frais
- ✓ Assistance sur chantier et conseils techniques sur l'équipement de dosage des fibres et du mélange béton
- ✓ Large gamme de solutions disponibles avec équipement de dosage, machines à intégrer et bandes transporteuses

Conditionnement >

Boîtes de 25kg
Poids net 25kgPalette de 48 x 25kg
Poids net 1200kg2 x 500kg Big Bags/Palette
Poids net 1000kg1000kg Big Bag/Palette
Poids net 1100kg

Sécurité et stockage >



Des équipements de protection pour la tête et les yeux ainsi que des gants doivent être portés en permanence



Garder au sec
Ne pas empiler les palettes

Assistance technique et ingénierie >

ArcelorMittal vous conseille et vous vous assiste dans le cadre de votre projet de construction:

Nous fournissons une expertise sur:

- l'élaboration des spécifications de vos projets
- le type de fibre le plus approprié pour satisfaire les données du projet
- les dosages optimaux pour garantir les performances
- l'optimisation de la conception de la recette de béton
- la surveillance des essais de performance
- l'assistance sur place et les conseils de dosage des fibres et du mélange béton
- l'installation du matériel de dosage

Contactez-nous: >

fibresupport@arcelormittal.com

Certification >

CE EN 14889-1
Système 1Conforme à:
ASTM A820 / A820M-04 Typ 1

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations.
© ArcelorMittal Janvier 2019.

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ACIER AU MONDE ET FABRICANT DE FIBRES ARCELORMITTAL

ArcelorMittal Fibres, ArcelorMittal Bissen & Bettembourg, Route de Finsterthal, L-7769 Bissen
Téléphone: +352 835 772 1 | www.arcelormittal.com/steelfibres


ArcelorMittal